

FLEX

The Original



El programa de productos 10|11

El programa de productos 2010/2011



L 3709/115
Amoladora angular de 750 vatios, 115 mm
Número de pedido 334.979

Ø máx. muela abrasiva	115 mm
Revoluciones en vacío	10000 rpm
Consumo de potencia	750 Vatios
Salida de potencia	450 Vatios
Asiento de la herramienta	M 14
Peso	1,8 kg

Equipamiento básico: 1 cubierta protectora de 115 Ø · 1 empuñadura lateral · 1 brida de sujeción · 1 tuerca de apriete



L 3309 FR
Amoladora angular de 1.010 vatios, 125 mm
Número de pedido 296.805

Ø máx. muela abrasiva	125 mm
Revoluciones en vacío	11000 rpm
Consumo de potencia	1010 Vatios
Salida de potencia	610 Vatios
Asiento de la herramienta	M 14
Peso	1,9 kg

Equipamiento básico: 1 cubierta protectora de 125 Ø · 1 empuñadura SoftVib · 1 tuerca de sujeción rápida FixTec M 14



L 3709/125
Amoladora angular de 800 vatios, 125 mm, Número de pedido 334.987

Ø máx. muela abrasiva	125 mm
Revoluciones en vacío	10000 rpm
Consumo de potencia	800 Vatios
Salida de potencia	470 Vatios
Asiento de la herramienta	M 14
Peso	1,8 kg

Equipamiento básico: 1 cubierta protectora de 125 Ø · 1 empuñadura lateral · 1 brida de sujeción · 1 tuerca de apriete



L 3309 FRG
Amoladora angular muy estrecha, de 1.010 vatios, 125 mm
Número de pedido 298.425

Ø máx. muela abrasiva	125 mm
Revoluciones en vacío	11000 rpm
Consumo de potencia	1010 Vatios
Salida de potencia	610 Vatios
Asiento de la herramienta	M 14
Peso	1,9 kg

Equipamiento básico: 1 cubierta protectora de 125 Ø · 1 empuñadura SoftVib · 1 tuerca de sujeción rápida FixTec M 14

NOVEDAD



LE 9-10 125
Amoladora angular de 900 vatios, de uso universal, 125 mm
Número de pedido 350.672

Ø máx. muela abrasiva	125 mm
Revoluciones en vacío	6000-10000 rpm
Consumo de potencia	900 Vatios
Salida de potencia	500 Vatios
Peso	1,9 kg

Equipamiento básico: 1 cubierta protectora de 125 Ø · 1 empuñadura · 1 brida de sujeción · 1 tuerca de apriete



LK 604
Amoladora de 1200 vatios para amolar con hoja abrasiva, 175 mm
Número de pedido 250.346

Ø máx. muela abrasiva	175 mm
Revoluciones en vacío	4000 rpm
Consumo de potencia	1200 Vatios
Salida de potencia	720 Vatios
Asiento de la herramienta	M 14
Peso	3,2 kg

Equipamiento básico: 1 empuñadura lateral · 1 llave de pivotes · 1 disco abrasivo elástico de 170 Ø + tuerca de apriete M 14 · 1 cubierta de empuñadura

NOVEDAD



LE 14-7 125 INOX
1400 vatios INOXFLEX, especialista para acero inoxidable y aceros aleados, 125 mm
Número de pedido 364.924

Ø máx. muela abrasiva	125 mm
Revoluciones en vacío	2100-7500 rpm
Consumo de potencia	1400 Vatios
Salida de potencia	880 Vatios
Asiento de la herramienta	M 14
Peso	2,4 kg

Equipamiento básico: 1 cubierta protectora de 125 Ø · 1 empuñadura SoftVib · 1 tuerca de sujeción rápida FixTec M 14



L 1506 VR
Amoladora angular de 1200 vatios, 125 mm
Número de pedido 266.930

Ø máx. muela abrasiva	125 mm
Revoluciones en vacío	2200-6800 rpm
Consumo de potencia	1200 Vatios
Salida de potencia	700 Vatios
Peso	1,9 kg

Equipamiento básico: 1 empuñadura lateral · 1 cubierta protectora de 125 Ø · 1 llave de pivotes · 1 cubierta de empuñadura · 1 tuerca de apriete · 1 brida de sujeción · 1 disco de velcro



L 1109 FE
Amoladora angular de 1.010 vatios, 125 mm
Número de pedido 266.914

Ø máx. muela abrasiva	125 mm
Revoluciones en vacío	10000 rpm
Consumo de potencia	1010 Vatios
Salida de potencia	610 Vatios
Asiento de la herramienta	M 14
Peso	1,9 kg

Equipamiento básico: 1 cubierta protectora de 125 Ø · 1 empuñadura · 1 llave de pivotes



L 3410 FR
Amoladora angular de 1.400 vatios con excelente fuerza de arrastre, 125 mm
Número de pedido 296.007

Ø máx. muela abrasiva	125 mm
Revoluciones en vacío	11000 rpm
Consumo de potencia	1400 Vatios
Salida de potencia	880 Vatios
Asiento de la herramienta	M 14
Peso	2,2 kg

Equipamiento básico:
1 cubierta protectora de 125 Ø ·
1 empuñadura SoftVib ·
1 tuerca de sujeción rápida FixTec M 14



LG 1707 FR
Potente amoladora angular de 1500 vatios, 180 mm
Número de pedido 256.131

Ø máx. muela abrasiva	180 mm
Revoluciones en vacío	7500 rpm
Consumo de potencia	1500 Vatios
Salida de potencia	1060 Vatios
Asiento de la herramienta	M 14
Peso	3,1 kg

Equipamiento básico:
1 cubierta protectora de 180 Ø ·
1 empuñadura SoftVib



L 3410 VR
Amoladora angular de 1400 vatios con número de revoluciones variable y 125 mm, Número de pedido 296.260

Ø máx. muela abrasiva	125 mm
Revoluciones en vacío	2900-11000 rpm
Consumo de potencia	1400 Vatios
Salida de potencia	880 Vatios
Asiento de la herramienta	M 14
Peso	2,2 kg

Equipamiento básico:
1 cubierta protectora de 125 Ø ·
1 empuñadura SoftVib ·
1 tuerca de sujeción rápida FixTec M 14



L 3906 C
Amoladora angular bimanual de 2.100 vatios, 230 mm
Número de pedido 338.605

Ø máx. muela abrasiva	230 mm
Revoluciones en vacío	6500 rpm
Consumo de potencia	2100 Vatios
Peso	5,8 kg

Equipamiento básico:
1 empuñadura SoftVib ·
1 llave de pivotes ·
1 cubierta protectora de 230 Ø



L 1710 FRA
Amoladora clásica de 1.400 vatios con cabeza de engranaje extraplana, 125 mm, Número de pedido 259.733

Ø máx. muela abrasiva	125 mm
Revoluciones en vacío	10000 rpm
Consumo de potencia	1400 Vatios
Salida de potencia	880 Vatios
Asiento de la herramienta	M 14
Peso	2,4 kg

Equipamiento básico:
1 cubierta protectora de 125 Ø ·
1 empuñadura SoftVib



L 3206 CD
Amoladora angular bimanual "Oso Rojo" de 2500 vatios y 230 mm
Número de pedido 322.717

L 3206 CDT
Con interruptor del hombre muerto
Número de pedido 367.524

Ø máx. muela abrasiva	230 mm
Revoluciones en vacío	6500 rpm
Consumo de potencia	2500 Vatios
Salida de potencia	1700 Vatios
Asiento de la herramienta	M 14
Peso	6,2 kg

Equipamiento básico:
1 cubierta protectora de 230 Ø ·
1 empuñadura SoftVib ·
1 llave de pivotes



L 3406 VRG
Amoladora angular de 1400 vatios con número de revoluciones variable y 125 mm
Número de pedido 297.321

Ø máx. muela abrasiva	125 mm
Revoluciones en vacío	2100-7500 rpm
Consumo de potencia	1400 Vatios
Salida de potencia	880 Vatios
Asiento de la herramienta	M 14
Peso	2,2 kg

Equipamiento básico:
1 cubierta protectora de 125 Ø ·
1 empuñadura SoftVib ·
1 tuerca de sujeción rápida FixTec M 14



L 3208 CD
Amoladora angular bimanual "Oso Rojo" de 2500 vatios, 180 mm
Número de pedido 322.725

Ø máx. muela abrasiva	180 mm
Revoluciones en vacío	8500 rpm
Consumo de potencia	2500 Vatios
Salida de potencia	1700 Vatios
Asiento de la herramienta	M 14
Peso	6,0 kg

Equipamiento básico:
1 cubierta protectora de 180 Ø ·
1 empuñadura SoftVib ·
1 llave de pivotes

